



## Osmo Hardwax-Olie Original

- Gebaseerd op natuurlijke, plantaardige oliën en wassen
- Hoog rendement, 1L = 24m<sup>2</sup> behandelen
- Inhoud 100ML = 2.4M<sup>2</sup>
- Beschermt tegen vocht en vuil
- Plaatselijk bij te werken en eenvoudig te onderhouden
- Ook geschikt voor kinderspeelgoed

### Beschrijving

#### Osmo Hardwaxolie mat (Osmo 3062)

De [Osmo 3062](#) is de meest matte versie van de Hardwaxolie. Bij de Osmo 3062 mat zit geen glans in het product.

#### Twee-laags systeem

De Hardwaxolie maakt gebruik van een twee-laags systeem, de eerste laag trekt volledig in het hout, de tweede laag hard uit in de bovenste poriën van het hout. Daarom wordt er altijd geadviseerd om **twee lagen** van de Hardwaxolie aan te brengen met een [roller](#) of [kwast](#).

#### Hardwaxolie Original voordelen

De Hardwaxolie is de ideale olie voor houten vloeren maar ook voor de bescherming van uw werkbank. Het product is gemakkelijk aan te brengen en te onderhouden. Deze houten vloer olie heeft voor de rest als voordeel dat het zwaar belastbaar is, speeksel- en zweet bestendig, geschikt voor **kinderspeelgoed**, resistent tegen koffie, bier en wijn, plaatselijk bij te werken en bovendien is het na droging niet schadelijk voor mens, dier en plant. Ook is het product na volledige droging **geurloos**, en heeft het een **milde geur** tijdens het drogingsproces.

**Note:** Voor oppervlakken die al zijn behandeld met Osmo of met een ander merk of product dient altijd eerst een test gemaakt te worden. Bij renovatie is altijd het advies om maximaal **één** laag aan te brengen. Wanneer er meer lagen worden aangebracht is er een kans dat de tweede laag niet hecht, waardoor deze laag er makkelijk af te krassen is. Bij de veelgestelde vragen leest u hoe een test moet worden uitgevoerd.

**Let op:** Doeken die zijn gebruikt voor het aanbrengen of uitpoetsen van de Hardwaxolie moeten worden uitgespoeld met water omdat deze een **zelfontbrandingsrisico !!** met zich meedragen. Spoel de doeken daarom altijd uit met water voordat u deze weggooit in de prullenbak.

## Hardwaxolie aanbrengen

1. Het product 2 minuten goed doorroeren of schudden. Na het openen zijn de Olie en Was namelijk gescheiden.
2. Altijd eerst een test maken op het oppervlak om te kijken of het resultaat het gewenste effect heeft.
3. De eerste laag Hardwax-Olie **dun** aanbrengen met een Roller of Vloerborstel op het nieuwe of geschuurde hout. Rol of kwast het product goed uit. Breng het altijd met de planken en de houtnerf mee.
4. Fouten die tijdens het aanbrengen zijn ontstaan kunnen tot 30 minuten na het aanbrengen op het natte oppervlak worden bijgewerkt. Denk hierbij aan aanzetstrepen van een roller, of haren van een kwast.
5. De droging van de eerste laag in duurt ongeveer. 8-10 uur (bij 23 graden en 50% relatieve Luchtvochtigheid). Bij lagere temperaturen of een hogere luchtvochtigheid duurt het drogen langer. Voor een goede ventilatie moet ten alle tijden worden gezorgd. Zorg er dus voor dat **ramen en deuren** open staan.
6. Tweede afwerklaag aanbrengen. Deze hetzelfde aanbrengen als de eerste laag.
7. Droging in ca. 8-10 uur; zie punt 3.
8. Vermijd contact met de huid draag daarom altijd handschoenen.
9. Doeken die zijn gebruikt voor het aanbrengen of uitpoetsen van de Hardwaxolie moeten worden uitgespoeld met water omdat deze een **zelfontbrandingsrisico !!** met zich meedragen. Spoel de doeken daarom altijd uit met water voordat u deze weggooit in de prullenbak.